

Logistikkjøretøy

Påbygget Volvo FL 42R Electric



Grunnleggende spesifikasjon

▪ Chassis

- › Type: Volvo FL 42 R Elektrisk
- › Kontinuerlig elektrisk motoreffekt: 165 kW
- › Kontinuerlig elektrisk motoreffekt: 200 kW
- › Drift: 4x2
- › Gir: 2-trinns
- › Maks. dreiemoment: 425 Nm
- › Akselavstand: 4400 mm
- › Batterikapasitet: 4 x 50 kWh
- › Rekkevidde: opptil 300 km
- › Ladetid: 1 time eller 6,5 timer (hurtig/normal)

▪ Førerhus

- › Mannskap: plass for 2 mann

▪ Påbygg

- › Rosenbauer sandwichstruktur i lett overbygning, med forsterkningsinnlegg laget av aluminium
- › Gulv i arbeidsrom laget av 21 mm trefiberplate
- › Gulv i utstyrsrommene laget av sklissikker aluminium

▪ Utstyrsrom bak

- › Variabel innredning med plass for inntil fire RTE RC rullekontainere (dim. 1200 x 800 mm)
- › Palfinger bakløfter med en lastekapasitet på 1500 kg i en lasteavstand på 1000 mm med radiofjernkontroll
- › Festeskiner på siden av innerveggene for å sikre last i utstyrsrommet

▪ Utstyrsrom på sider/foran

- › Låsbare sjalusidører sikrer støvtett lukking av sideutstyrsrommene
- › Skap i full høyde med hengslede trinn
- › Verkstedområde med inngangsdør på høyre side av kjøretøyet og utfellbar trapp med rekkverk inn i utstyrsrommet
- › Profilskiner i utstyrsrommet for individuelt justerbart interiør
- › Utsvingbar verktøyvegg og uttrekksgulv for optimalisert og sikker lagring av utstyr

Logistikkjøretøy

Påbygget Volvo FL 42R Electric



▪ Elektrisk utrusting

- › 2 LED blålys foran på førerhuset
- › 2 LED blålys lys bak på påbygget
- › Horisontal omgivelsesbelysning med LED-striper
- › Ryggelys på speilene
- › Rosenbauer CANBUS-system med betjenings skjerm i førerhus
- › Ryggekamera med visning på Rosenbauer skjermen.



Dimensjoner og vekt

L x B x H	7.400 x 2.550 x 3.400 mm
Tillatt totalvekt	16.000 kg

Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as